

Energiebericht 2025

für die Gemeinde Fernitz-Mellach, Steiermark

Erstellt am 2026-08-06

Bezugsjahr: je nach Datenquelle 2021 - 2026



Für den Inhalt verantwortlich

Energie Agentur Steiermark gGmbH
Gadollaplatz 1, 8010 Graz
Telefon: +43 (316) 269 700 0
E-Mail: office@ea-stmk.at
Internet: www.ea-stmk.at

Herausgeber

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 15 - Energie, Wohnbau, Technik
Fachabteilung Energie und Wohnbau
Landhausgasse 7, 8010 Graz
Telefon: +43 (316) 877 2931
E-Mail: abteilung15@stmk.gv.at
Internet: www.technik.steiermark.at
Eine Publikation des Landes Steiermark

Quelle Titelbild: Energie Agentur Steiermark

© Land Steiermark
Graz, im Juli 2026

Datenschutz, Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss

Der Inhalt des vorliegenden Werkes wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Methoden der Analysen entstammen aus den Forschungsprojekten zur räumlichen Energieplanung GEL S/E/P I+II (www.waermeplanung.at – 2018 bis 2024) des Bundes (FFG) in Kooperation mit den Bundesländern Steiermark, Wien und Salzburg. Die Analysen werden auf Grundlagen einer großen Anzahl an Datenquellen und differenzierter wissenschaftlicher Methoden erstellt. Die Methodik wurde von führenden österreichischen Forschungsinstitutionen im Bereich der Energietechnik (AEE - Institut für Nachhaltige Technologien, Technische Universität Wien - Energy Economics Group, Technische Universität Graz - Institut für Wärmetechnik, e7 GmbH), der Mobilität (Universität für Bodenkultur, Trafficon - Traffic Consultants GmbH) sowie der Geoinformatik (Research Studios Austria FG - iSPACE) gemeinsam mit den Energieagenturen der Länder entwickelt und mit den beteiligten Ämtern der Landesregierungen akkordiert. Die Energie Agentur Steiermark entwickelte daraus diesen vorliegenden Bericht.

Fehler können trotzdem nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es kann keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität des Inhaltes übernommen werden. Weiters kann auch keine Haftung für eventuelle unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen, übernommen werden. Eine Haftung der Autoren oder der auftraggebenden Stelle ist ausgeschlossen.

Teile der Datengrundlagen und Berechnungen, die diesem Bericht zu Grunde liegen, fallen unter das Datenschutzgesetz. Daher kann dieser Bericht zur raumplanerischen Grundlagenforschung von der Gemeinde Fernitz-Mellach verwendet werden.

Die Projekte GEL S/E/P I+II wurden aus Mitteln der FFG, des Klima- und Energiefonds des Bundes und aus Mitteln der Länder Salzburg, Wien und Steiermark gefördert. Seit 2024 ist die Energie Agentur Steiermark vom Land Steiermark (Fachabteilung Energie und Wohnbau) beauftragt, den Energieatlas Steiermark fertigzustellen, zu betreiben und bundeslandweit auszurollen.

Der Energiebericht wurde
im Rahmen des Energieatlas Steiermark erstellt.



Inhaltsverzeichnis

Energiedatenblatt Gemeinde Fernitz-Mellach	5
1 Einleitung	6
2 Steckbrief der Gemeinde.....	8
2.1 Land- und Flächennutzung	9
2.2 Gebäudebestand	11
2.3 Erwartete bauliche Entwicklung	12
3 Energiebedarf der Gemeinde	14
3.1 Sektor Wärme	14
3.1.1 Wärmebedarf nach Nutzungsart der Gebäude.....	14
3.1.2 Wärmebedarfsdichte	16
3.1.3 Wärmebereitstellung nach Art des Energieträgers	18
3.1.4 Bestehende Netzinfrastrukturen	20
4 Potenziale & Handlungsempfehlungen	21
4.1 Energieeffizienzpotenziale – Gebäudesanierung	22
4.2 Substitutionspotenziale – Heizungstausch.....	24
4.3 Erneuerbare Energiepotenziale.....	31
4.3.1 Biomasse.....	31
4.3.2 Abwärme	32
4.3.3 Umgebungswärme.....	34
4.3.4 Solarpotenzial	35
4.3.5 Sonstige Empfehlungen	35
4.4 Potenziale für die Fernwärmeversorgung.....	36
4.4.1 Potenzielle Fernwärmeversorgungsgebiete.....	36
4.4.2 (Potenzielle) Standorträume für die Fernwärmeversorgung.....	37
4.4.3 Szenarien für die Zukunft.....	39
5 Sektor Mobilität	41
5.1 (Potenzieller) Standortraum für energiesparende Mobilität	41
5.2 Derzeitiger Stand PKW-Zulassungen	44
5.3 E-Mobilität.....	45
5.4 ÖV-Güteklassen.....	47
6 Anhang	51
6.1 Abkürzungen und Begriffsbestimmungen	51
6.2 Verzeichnisse.....	52
6.2.1 Abbildungsverzeichnis	52
6.2.2 Kartenverzeichnis.....	52
6.2.3 Tabellenverzeichnis	53
6.2.4 Literaturverzeichnis	54
6.3 Datenquellen und Datenaktualität	55

Energiedatenblatt Gemeinde Fernitz-Mellach

Tabelle 1: Energiebedarf - Sektor Wärme

Energiebedarf – Sektor Wärme (Teilbereiche Raumwärme und Warmwasser)	
Heizenergiebedarf	34771.4 MWh/a
Heizenergiebedarf je EW	7.0 MWh/EW*a
Treibhausgasemissionen	6964.172 t CO ₂ -eq
Treibhausgasemissionen je EW	1.4 t CO ₂ -eq
Anteil Erneuerbarer (Fernwärme, Biomasse, Strom)	39.6 %
Anteil Erneuerbarer am Heizenergiebedarf	47.8 %
Anteil Erneuerbarer an den Treibhausgasemissionen	6.5 %

Tabelle 2: Heizenergiebedarf je Energieträger

Heizenergiebedarf je Energieträger (Raumwärme und Warmwasser)	Anzahl Gebäude	MWh/a	t CO ₂ -eq
Biomasse	254	5309	162.4
Energieträger nicht zuordenbar	452	7008	2155.2
Erdgas	250	4609	1448.8
Fernwärme	288	9090	18.1
Heizöl	378	6536	2910.4
Strom	167	2220	269.2

1 Einleitung

In der Steiermark sind Energie und Klimaschutz seit jeher Kernthemen in der Politik und Verwaltung. Im Jahr 2024 wurden in der Klima- und Energiestrategie Steiermark 2030 Plus (KESS 2030 Plus¹) die Ziele und der Maßnahmenplan aktualisiert:

ZIELE DER KESS 2030 PLUS	2030	2040	2050
TREIBHAUSGASEMISSIONEN (Nicht-Emissionshandelsbereich) Basisjahr 2005	-48 %	KLIMA-NEUTRAL -86 %	KLIMA-NEUTRAL -88 %
GESAMTENERGIEVERBRAUCH Basisjahr 2020	-17 %	-34 %	-34 %
ANTEIL ERNEUERBARER ENERGIEN (gesamt)	55 %	80 %	98 %
ANTEIL ERNEUERBARER STROM	65 %	80 %	98 %

Abbildung 1: Ziele der Klima- und Energiestrategie Steiermark Plus
(Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 2024)

Der vorliegende, automatisiert erstellte Bericht fasst energierelevante Strukturdaten, Energiebedarf- und Treibhausgasemissionen, die Energieversorgungsinfrastruktur sowie die Potenziale erneuerbarer Energien im Gemeindegebiet von Fernitz-Mellach zusammen und bereitet im letzten Kapitel Maßnahmenempfehlungen für eine klimafreundliche Energieversorgung und Mobilität in der Gemeinde auf. Der Energiebericht dient damit als Informationsgrundlage für politische Entscheidungsträger zur Umsetzung von Klima- und Energiezielen im Wirkungsbereich der Gemeinde.

Um die Klima- und Energieziele zu erreichen, bedarf es der Zusammenarbeit und Unterstützung aller Gebietskörperschaften und der Politik. Die finanzielle Verantwortlichkeit der Bundesländer bei Nichterreichung der Klimaziele ist nach aktuellem Finanzausgleichsgesetz mit rund 20 % gegeben. Für die Steiermark kann daher abgeleitet werden, dass die regionalen Ziele nur dann erreichbar sind, wenn die Europäische Union, die Österreichische Bundesregierung, Städte und Gemeinden sowie die Bevölkerung ebenso ambitioniert diese Ziele und Stoßrichtungen mittragen und unterstützen. Es braucht daher ein gemeinsames Verständnis und klare Umsetzungsschritte, die breit mitgetragen werden. Die Stoßrichtungen und in Folge daraus die abgeleiteten Maßnahmen des Aktionsplans können nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn alle genannten Akteure aktiv mitwirken und in ihren eigenen Wirkungsbereichen ambitionierte Maßnahmen umsetzen. Dafür bedarf es klarer gesetzlicher Vorgaben und finanzieller Rahmenbedingungen von Seiten des Bundes, um die Transformation weg von fossil erzeugter Energie hin zu erneuerbarer Energie so rasch wie möglich voranzutreiben. Die Erreichung der

¹ Klima- und Energiestrategie Steiermark 2030 Plus, August 2024, Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Ziele der Klima- und Energiestrategie Steiermark 2030 plus ist zentrale Aufgabe der steirischen Politik und Landesverwaltung. Aber nur im Zusammenspiel aller können diese wichtigen und ambitionierten Ziele realistisch erreicht werden.

Der vorliegende Bericht liefert hierzu Informations- und Planungsgrundlagen und soll kommunale Akteure bei Entscheidungsfindungsprozessen unterstützen. Konkrete Inhalte umfassen die energetische Bestandsaufnahme innerhalb der Gemeindegrenzen, sowohl hinsichtlich der Energiebedarfe und der bestehenden Energieinfrastruktur als auch hinsichtlich der lokal vorliegenden erneuerbaren Energiepotenziale sowie der Einsparungspotenziale bei Gebäudesanierung oder der Modernisierung bestehender Anlagen und Prozesse. Mithilfe der vorliegenden Informationen können auf Gemeindeebene erneuerbare Energiepotenziale weiter untersucht, Sanierungsfahrpläne für den Gebäudebestand entwickelt und/oder zielgerichtete Energieeffizienzmaßnahmen abgeleitet werden. In diesem Sinne wird beispielsweise schon im Steiermärkischen Raumordnungsgesetz (StROG 2010) Bezug auf die Energie- und Klimarelevanz raumplanerischer Entscheidungen in den Raumordnungsgrundsätzen genommen, demzufolge die Entwicklung der Siedlungsstruktur (§ 3 (2) Z2 lit.h) „unter Berücksichtigung sparsamer Verwendung von Energie und vermehrtem Einsatz erneuerbarer Energieträger“ sowie lit.i „unter Berücksichtigung von Klimaschutzziele und -maßnahmen, insbesondere zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und zur Anpassung an den Klimawandel“ erfolgen soll.

Mit dem **Sachbereichskonzept Energie** (SKE) zum Örtlichen Entwicklungskonzept (ÖEK) gemäß § 21(3) Z4a StROG 2010 wurde den Gemeinden ein verpflichtendes, selbstständiges Werkzeug in die Hand gegeben, um eben diese Raumordnungsgrundsätze auch in ihrer örtlichen Entwicklung umzusetzen bzw. einzuhalten. Mit dem Sachbereichskonzept Energie wird demnach das ÖEK, als das zentrale strategische Planungsinstrument auf kommunaler Ebene um energieraumplanerische Aspekte ergänzt. Es dient damit als Entscheidungsgrundlage für künftige räumliche Entwicklungen unter energie- und klimapolitischen Prämissen.

Der vorliegende Bericht dient als ergänzende Datengrundlage bei der Erstellung und Umsetzung des Sachbereichskonzeptes Energie. Sofern keine Datenquellen explizit angegeben sind, handelt es sich um berechnete Daten aus dem Energieatlas.

2 Steckbrief der Gemeinde

Im folgenden Kapitel wird in Form eines Steckbriefes ein Überblick über die Gemeinde gegeben. Dabei werden neben den (energierelevanten) Strukturdaten, der Gebäudebestand, die Land- und Flächennutzung auch die erwartete bauliche Entwicklung dargestellt. Diese Daten dienen der Einordnung und Interpretation im Kontext energiebezogener Fragestellungen. Sie werden unter anderem automatisch auf Basis von Statistik Austria Daten generiert und weichen unter Umständen geringfügig von in der Gemeinde vorhandenen Daten ab.

Tabelle 3: Steckbrief der Gemeinde (Quellen: Landesstatistik Steiermark, Regionale Bevölkerungsprognose Steiermark, AGWR)

Gemeindekennziffer [-]	60662
Seehöhe [m]	317
Bevölkerung [-]	4951
- Entwicklung von 2000 bis 2022 [%]	29.9
- Ø jährl. Änderung der Bevölkerungszahlen bis 2030 [%]	0.6
Anzahl Haushalte [-]	1663
Wohnnutzfläche [m ²]	255500
Bevölkerungsdichte im Dauersiedlungsraum [Personen/km ²] ²	344.5
Beschäftigte [-]	
- Industrie/Gewerbe [-]	255
- Dienstleistungen [-]	735
Personenmobilität [Mio. Pkm]	58.1 ³
Gütermobilität [Mio. tkm]	5.7 ⁴

² Der Dauersiedlungsraum umfasst den für Landwirtschaft, Siedlung und Verkehrsanlagen verfügbaren Raum und wird in der Regel als potenzieller Siedlungsraum verstanden. Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte in der Steiermark beträgt ca. 244 Personen/km² im Dauersiedlungsraum, [Bevölkerungsdichte: WIBIS Steiermark](#)

³ Quelle: Abart-Heriszt 2022, Energiemosaik Austria

⁴ Quelle: Abart-Heriszt 2022, Energiemosaik Austria


2.1 Land- und Flächennutzung

Gemäß Flächenwidmungsplan (GIS Steiermark, 2026) sind in der Gemeinde rund 8.2 % der Flächen als Kern- und Wohngebiete sowie rund 2.9 % als Dorfgebiet ausgewiesen. Der Rest der Fläche gliedert sich in Industrie- und Gewerbegebiete (1.5 %), Einkaufszentren (0.0 %), Verkehrsflächen (2.7 %), sonstige Nutzungen (0.0 %) und Freiflächen (84.6 %) (siehe Tabelle 4).

Tabelle 4: Land- und Flächennutzungen der Gemeinde Fernitz-Mellach

Flächennutzung	Fläche [ha]
Kerngebiet	7.6
Wohngebiet	161.3
Dorfgebiet	60.1
Industrie- und Gewerbegebiete	31.0
Einkaufszentren	0
Verkehrsflächen	55.7
Freiflächen	1735.1
Sonstige	0
Gesamt	2050.8

Nachfolgende Abbildung zeigt Land- und Flächennutzungen im gesamten Gebiet der Gemeinde Fernitz-Mellach gemäß dem Flächenwidmungsplan im GIS Steiermark.



Flächenwidmungen

- Kerngebiet
- Wohngebiet (WA,WR)
- Dorfgebiet
- Industrie- und Gewerbegebiet (I1,I2,GG)
- Einkaufszentren
- Verkehrsflächen (VERK,P)
- Freiflächen (LF,OEF)
- Sonstige
- Gemeindegrenzen

Beschreibung

Die Widmungen aus dem Flächenwidmungsplan der Gemeinde werden zur besseren Übersicht hier in Widmungsgruppen zusammengefasst.

Datenquellen und Aktualität

Land Steiermark Auszug GIS Steiermark 2026



Karte 1: Flächenwidmungen

2.2 Gebäudebestand

Im Gemeindegebiet befinden sich 1789 Gebäude, wovon 1402 beheizt sind. Das Baualter der Gebäude lässt auf einen möglichen Sanierungsbedarf schließen. Für unsanierte Gebäude mit einem Baujahr vor 1980 kann durch eine Sanierung eine maßgebliche Verbesserung der Energieeffizienz erreicht werden. Die Anzahl aller Gebäude in der Gemeinde verteilt sich wie folgt auf die verschiedenen Baualtersklassen.




Abbildung 2: Anzahl der Gebäude nach Baualtersklassen

Die Anzahl der Gebäude bezieht sich auf die Anzahl der Gebäudeadressen (Objekte laut AGWR). Nebengebäude werden nicht gezählt.

Datenquellen und Aktualität: Land Steiermark: AGWR 01.01.2026, ZEUS-Energieausweisdatenbank Q1/2026

Tabelle 5: Beheizte Gebäude vor und nach 1980.

	Anzahl beheizte Gebäude [-]	Rel. Anteil beheizte Gebäude [%]	beheizte Bruttogeschossfläche [m²]	Rel. Anteil beheizte Bruttogeschossfläche [%]
Bis 1980	581	40.0	135855.0	40.0
Ab 1980	812	60.0	249702.0	60.0
Ohne Information	9	0.0	2002.0	0.0
Gesamt	1402	100	387559.0	100


2.3 Erwartete bauliche Entwicklung

In der Entwicklung der als Bauland gewidmeter unbebauter Grundstücke besteht das Potenzial, in Bezug auf Energieeffizienz und Versorgung mit nachhaltigen Energiequellen, steuernd einzugreifen. Folgende Flächen stehen der Gemeinde für eine proaktive Energiepolitik zur Disposition:

Tabelle 6: Anzahl und Summe der unbebauten Flächen

Anzahl unbebauter Grundstücke in der Gemeinde (Widmung: Bauland)	650
Summe unbebauter Flächen in der Gemeinde (Widmung: Bauland)	0.5 km ²

Im Sinne der Erhaltung bzw. Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit eines bestehenden oder zu errichtenden Wärmeverbundes bieten sich die Nutzung bzw. Bebauung von Baulandreserven und je nach Lage die Forcierung von Nachverdichtungen an. Bei Vorliegen eines rechtskräftigen Sachbereichskonzeptes Energie kann in weiterer Folge eine Forcierung des Anschlusses festgelegt werden. Folgende Karte zeigt die zur Verfügung stehenden Baulandreserven im Gemeindegebiet.



Karte 2: Baulandreserven im Gemeindegebiet

3 Energiebedarf der Gemeinde

Der Energiebedarf ist ein zentraler Verursacher von Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen). Vor allem der Einsatz fossiler Energieträger in den Bereichen (Raum)Wärme und Mobilität sind dabei für den größten Teil der Emissionen verantwortlich. Aktuell fokussiert der Energiebericht daher auf diese beiden Sektoren.

3.1 Sektor Wärme

3.1.1 Wärmebedarf nach Nutzungsart der Gebäude

Der Energiebedarf für Raumwärme und Brauchwarmwasser (Heizenergiebedarf) in der Gemeinde beträgt aktuell 34771.4 MWh/a. Dieser teilt sich in Bezug auf die Gebäudehauptnutzungen wie im folgenden Diagramm und in Tabelle 7 gezeigt auf.




Abbildung 3: Anteiliger Wärmebedarf für Raumwärme und Warmwasser nach Nutzungsart

Tabelle 7: Wärmebedarf der Gebäude nach Nutzungsart

Nutzung	Anzahl Gebäude [-]	Beheizte Bruttogeschossfläche [m ²]	Heizenergiebedarf [MWh/a]	Anteil am Gesamtenergiebedarf [%]
Beherbergung und Gastronomie	4	2226	236	0.7
Einfamilienhaus	1238	253935	20369	58.6
Gebäudenutzung unbekannt	212	485	37	0.1
Gewerbe und Industrie	39	51181	4189	12.0
Mehrfamilienhaus	260	106598	6771	19.4
Öffentliche Einrichtungen	36	30368	3171	9.2

Der Wärmebedarf je Gebäude beruht auf der Modellierung, die im Projekt GEL S/E/P II entwickelt wurde. Die Modellierung basiert insbesondere auf Gebäudenutzungen, Gebäudealter, Gebäudeabmessungen und auf mit Verbrauchsdaten kalibrierten Energiekennzahlen. Die angeführten Wärmemengen berücksichtigen das Standortklima und die Raumwärme. Der gelistete Energiebedarf bezieht sich auf Raumwärme und Brauchwasser und beinhaltet Verteilverluste, den Heiztechnikenergiebedarf und Umgebungswärme.

Die im Diagramm dargestellten Nutzungen beziehen sich auf die vorwiegende Nutzung des Gebäudes laut AGWR-Gebäudeeigenschaft. Gebäude mit der Nutzung „Wohnen“ und mehr als 2 Nutzungseinheiten werden als Mehrfamilienhaus ausgewiesen.

Datenquellen und Aktualität: Land Steiermark A15, A17, 01.01.2026

Der durchschnittliche spezifische Heizenergiebedarf HEB (kWh/m²_{BGF} und Jahr im Referenzklima) für Bestandsgebäude im Sektor Wohnen gibt einen Überblick über die Effizienz des baulichen Bestands und stellt sich in der Gemeinde wie folgt dar:

Spezifischer HEB_{rk}⁵ Wohngebäude [kWh/m²a]: 79.6


⁵ Das Referenzklima bezieht sich auf 3824 Heizgradtage (22/14). Datenquellen und Aktualität: Land Steiermark A15, 2022

3.1.2 Wärmebedarfsdichte

Die folgende Grafik stellt die auf eine Rasterzelle mit der Auflösung von 1 Hektar aggregierten Wärmebedarfe aller Bestandsgebäude in Fernitz-Mellach dar. Dies ergibt die flächenbezogene Wärmebedarfsdichte q_D in $\text{GWh}/\text{km}^2\text{a}$. Je höher die Wärmedichte in einem Gebiet ist, desto wirtschaftlicher kann ein Nah- oder Fernwärmenetz betrieben werden. Zur Unterscheidung können die Wärmebedarfsdichten in folgende Klassen unterteilt werden (Tabelle 8):

Tabelle 8: Klassifizierung von Wärmebedarfsdichten

q_D in $\text{GWh}/\text{km}^2\text{a}$	Klasse	Beschreibung
0	-	kein Wärmebedarf
$5 < q_D < 10$	sehr niedrig	dezentrale Wärmeversorgung
$10 \leq q_D < 20$	niedrig	Prüfzone: Niedertemperatur Wärmeverbund
$20 \leq q_D < 30$	moderat niedrig	Prüfzone: Niedertemperatur Wärmeverbund
$30 \leq q_D < 40$	moderat dicht	Eignungszone: Niedertemperatur Wärmeverbund
$40 \leq q_D < 50$	dicht	Prüfzone: konventionelle Nah- und Fernwärme
$q_D \geq 50$	sehr dicht	Eignungszone: konventionelle Nah- und Fernwärme



Karte 3: Wärmebedarfsdichten

3.1.3 Wärmebereitstellung nach Art des Energieträgers

Im nachfolgenden Balkendiagramm ist der Heizenergiebedarf aufgeschlüsselt nach den eingesetzten Energieträgern dargestellt. Die zugrunde liegenden Zahlenwerte sowie die anteiligen Treibhausgasemissionen sind in der Tabelle 9 im Anschluss angeführt.




Abbildung 4: Wärmemengen nach Energieträger für Raumheizung und Warmwasser

Eine Beschreibung der zugrundeliegenden Wärmebedarfsermittlung findet sich in Kapitel 3.1.1

Die Kategorie „Nicht zuordenbar“ umfasst zum größten Teil jene Gebäudeadressen, für die mangels Daten und/oder exakter Angaben z.B. in der Heizungs- und Klimaanlagendatenbank keine eindeutige Information zu den Energieträgern verfügbar ist. Zudem werden in dieser Kategorie auch „Sonstige Heizsysteme“ (wie Allesbrenner und Kohle, in Summe normalerweise < 1%) berücksichtigt, welche keine Zuordnung zu einem spezifischen Energieträger erlauben oder unter der Marginalitätsschwelle für eine eigene Kategorie liegen. Zu beachten ist auch, dass vereinzelt manche Gebäude über mehrere Heizsysteme verfügen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass durch abweichende Angaben in den Eingangsdaten einem Adresspunkt bis zu drei Energieträger zugeordnet werden können. Für die Auswertung wird jedoch ausschließlich der erste Energieträger samt zugehörigem Heizungssystem berücksichtigt – basierend auf der Priorisierung der Datenquellen (z. B. hat die Heizungs- und Klimaanlagendatenbank Vorrang vor den AGWR-Daten).

Datenquellen und Aktualität:

Energieträger: Land Steiermark: Heizungs- und Klimaanlagendatenbank Q1/2026, ZEUS-Energieausweisdatenbank Q1/2026, AGWR 01.01.2026, Fernwärmenetze 2025. Wärmebedarf: Land Steiermark A15, 2025

Anteile der Treibhausgasemissionen nach Energieträger




Abbildung 5: Anteil der Treibhausgasemissionen nach Energieträger

Tabelle 9: Heizenergiebedarf je Energieträger


Raumheizsysteme						
Energie-träger	Anzahl Raum-heizsysteme [-]	Rel. Anteil Raum-heizsystem [%]	Heizenergie-be darf [MWh/a]	Rel. Hei-zenergiebe- darf am Ge-samtbedarf [%]	THG-Emissionen [t/a]	Rel. THG-Emissionen an den Ge-samtemissio-nen [%]
Biomasse	254	14.2	5309	15.3	162.4	2.3
Energieträ-ger nicht zu-ordenbar	452	25.2	7008	20.1	2155.2	31.0
Erdgas	250	14.0	4609	13.3	1448.8	20.8
Fernwärme	288	16.1	9090	26.1	18.1	0.3
Heizöl	378	21.1	6536	18.8	2910.4	41.8
Strom	167	9.3	2220	6.4	269.2	3.9

Eine Beschreibung der zugrundeliegenden Wärmebedarfsermittlung findet sich in Kapitel 3.1.1 Datenquellen und Aktualität:

Energieträger: Land Steiermark: Heizungs- und Klimaanlagendatenbank Q1/2026, ZEUS-Energieausweisdatenbank Q1/2026, AGWR 01.01.2026, Fernwärmenetze 2026

3.1.4 Bestehende Netzinfrastrukturen

In den folgenden Grafiken ist die Ausbreitung des bestehenden Wärmenetzes sowie vorhandene Biomasse-Heizwerke mit einer Leistung von über 100 kW im Gemeindegebiet zu sehen. In der Gemeinde ist kein Gasnetz vorhanden.



Karte 4: Bestehende Netzinfrastruktur für Wärmeversorgung

4 Potenziale & Handlungsempfehlungen

Der sparsame Umgang mit Ressourcen und Energie, die Nutzung lokaler erneuerbarer Energiepotenziale und damit in Verbindung die Senkung von klimaschädlichen Treibhausgasemissionen sind die Eckpfeiler einer erfolgreichen Energiewende.

Im Wirkungsbereich der Gemeinde kann auf die Energie- und Treibhausgassituation nach dem Leitsatz „Vermeiden – Verlagern – Verbessern“ aktiv Einfluss genommen werden. In den nachfolgenden Kapiteln sind eine Reihe von Handlungsansätzen für die Dekarbonisierung der Energiesektoren Raumwärme und Mobilität angeführt.

Eine wesentliche Stellschraube bei der Dekarbonisierung des Wärmesektors stellt der Gebäudebestand dar: die größten Einsparungs- und Dekarbonisierungspotenziale birgt der Tausch fossiler Kesselanlagen (Heizöl, Erdgas, Flüssiggas) sowie alter Biomasse- und Stromdirektheizungen. Daneben kann durch Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmeverlusten (Dämmung von Gebäudehüllflächen, Fenstertausch, richtiges Lüften) zusätzlich Energie eingespart und das Wohnklima verbessert werden. **Ein Heizungswechsel wird deshalb im Optimalfall immer mit einer thermischen Sanierung verbunden.** Dies sollte in der Kommunikation berücksichtigt werden.

In Bezug auf die Verbesserung des Gebäudebestandes können Gemeinden in vielerlei Hinsicht unterstützend tätig werden. Handlungsansätze reichen von allgemeinen bewusstseinsbildenden Maßnahmen über Informationskampagnen, Förderungen oder Energieberatungen bis hin zu Vorgaben bei Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben gemeindeeigener Gebäude.

Auch beim Neubau können Gemeinden aktiv einen Beitrag leisten durch:

- Höhere Standards (z.B.: klimaaktiv) bei gemeindeeigenen Gebäuden
- Ausweisung von Vorranggebieten für erneuerbare Fernwärme
- Ausweisung von Eignungsgebieten für erneuerbare Wärmeversorgungssysteme (Wärmepumpen nach Quellsystem, Biomasse, Solarthermie, PV)
- Alternativenprüfung erneuerbarer Wärmeversorgungstechnologien basierend auf den Gebietsausweisungen inkl. Priorisierung

Bei der Realisierung der Ziele kommt der Baubehörde eine wichtige Rolle zu. Informationen über Potenziale und Möglichkeiten auf der einen und konkrete Vorgaben (beispielsweise über die Bebauungsplanung) zur Sicherstellung der Umsetzung der gesetzten Ziele auf der anderen Seite, sollten standardmäßig in den baubehördlichen Prozess verankert werden. Wichtig ist dabei auch, Hürden für die Nutzung erneuerbarer Energieträger zu minimieren. Die Ermöglichung der energetisch optimalen Standorte von Heizzentralen in Verbindung mit möglicher Anhebung der Bebauungsdichte gem. Stmk. Bebauungsdichteverordnung im Falle grundstücksübergreifender Wärmeversorgung sind mögliche Maßnahmen, um den Auf- und Ausbau von Wärmenetzen zu unterstützen. Bei größeren baulichen Entwicklungen (> 50 Wohneinheiten) wird ein integrierter Planungsprozess (unter Einbeziehung von Energie- und Mobilitätsaspekten) empfohlen, in dem schon frühzeitig die Energieversorgungslösungen mitgedacht und berücksichtigt werden.


4.1 Energieeffizienzpotenziale – Gebäudesanierung

Die Gemeinde hat keine direkte Handhabe auf die Sanierungsaktivitäten. Sie kann jedoch durch Informationsarbeit eine höhere Sanierungsquote und eine qualitätsvolle Sanierung unterstützen. Für Siedlungen führt die Entwicklung integrierter Sanierungskonzepte unter Berücksichtigung von thermischer Sanierung, Energieversorgung, Mobilität und auch sozialen Aspekten und mit Einbeziehung der Nachbarschaft zu den besten Ergebnissen. Die Gemeinde kann hier in einer koordinierenden Rolle wesentliche Beiträge zu nachhaltigen Ergebnissen leisten.

Eine integrierte Sanierungsplanung birgt das Potenzial, für Bauträger den notwendigen Mehrwert zu schaffen, um eine nachhaltige Instandsetzung anzustreben. Besonders wichtige Aspekte stellen Nachverdichtung und Erhöhung der Attraktivität einer Siedlung dar. Diese sind gleichzeitig energetisch von hoher Bedeutung. Höhere bauliche Dichte führt einerseits zu höherer Energieeffizienz der Gebäude, andererseits ist sie Voraussetzung für den wirtschaftlichen Betrieb einer netzgebundenen Wärmeversorgung.

Die Gemeinde kann durch die Forcierung von hoher baulicher Dichte und Sanierung einen maßgeblichen Beitrag zu energieeffizienten Siedlungsstrukturen und nachhaltiger Wärmeversorgung leisten.

Insbesondere ältere Gebäude aus der Nachkriegszeit mit Baujahr 1945 bis 1980 sind durch fehlende oder sehr schlechte Gebäudedämmung charakterisiert. Durch Gebäudesanierungen können hier signifikante Energieeinsparungen erreicht werden. Die nachstehende Karte zeigt eine Verortung aller Gebäude der kritischen Baualtersklassen. Gebäude mit unbekanntem Alter werden nicht dargestellt. Eine Statistik zum Gebäudebestand von Gratkorn ist in den Kapiteln 2 und 3 zu finden.



Karte 5: Gebäude erbaut vor und nach 1980


4.2 Substitutionspotenziale – Heizungstausch

Der Tausch fossiler Kesselanlagen (Heizöl, Erdgas, Flüssiggas) sowie alter Biomasse- und Stromdirektheizungen ist ein weiterer essenzieller Meilenstein für eine effektive Dekarbonisierung des Wärmesektors. Insbesondere der Tausch von Ölkesseln birgt hohe CO₂-Einsparungspotenziale.

Heizsysteme auf Basis nachhaltiger Energieträger sind heute im Vergleich zu Ölheizungen zumindest wirtschaftlich gleichwertig und bringen unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Rauchfangkehrung, Service, etc.) oftmals sogar deutliche Kostenvorteile. Für Gemeinden bietet sich die Möglichkeit, aktiv Maßnahmen (Information, Wechselangebote in Kooperation mit dem Wärmenetzbetreiber) zum Phase-Out-Öl zu setzen. Im Gemeindegebiet von Fernitz-Mellach sind noch 390 Ölkessel als primäres Heizungssystem installiert.

Besonders Gebäude der Bauperiode der Nachkriegszeit zwischen 1945 bis 1980, welche zusätzlich über eine Ölheizung verfügen, sollten im Zuge von Schwerpunktaktionen gezielt in den Fokus zur Gebäudesanierung und Heizungstausch genommen werden. Im Gemeindegebiet von Fernitz-Mellach befinden sich insgesamt 159 Gebäude, die sowohl in die kritische Bauperiode fallen als auch über eine Ölheizung verfügen. Die umfassende Sanierung der Gebäudehülle inkl. Modernisierung des Heizungssystems ermöglicht sowohl Energieeinsparungen als auch eine signifikante Reduktion der Treibhausgasemissionen. Folgende Abbildung zeigt, wo betreffende Objekte verortet sind. Diese Datengrundlage kann als Basis für einen gemeindeindividuellen Sanierungsfahrplan und dessen Monitoring herangezogen werden⁶.


⁶ Die Angaben beziehen sich auf die Adressebene. Es ist anzumerken, dass unter Umständen mehrere Heizungssysteme sowie Altbestände in einem Gebäude installiert sein können.



Karte 6: Mit Öl beheizte Gebäude erbaut vor 1980

Aufgrund der eingeschränkten Potenziale von verfügbarem grünem Gas (Biogas und synthetisches Gas, welches auf Basis erneuerbaren Stroms erzeugt wird) und der Priorität für die Nutzung in Industrie und Gewerbe (vgl. e7 2019) ist davon auszugehen, dass auch Gas in der Raumwärme reduziert werden muss, um die Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Die Substitution von Gaskesseln durch nachhaltige Heizungstechnologien und ein Ausbaustopp des Gasnetzes sind dementsprechend von den Gemeinden zu forcieren.

In Fernitz-Mellach sind derzeit insgesamt 312 Gaskessel als Primärheizung installiert. Folgende Abbildung zeigt die Standorte dieser im Gemeindegebiet.⁷



Karte 7: Mit Gas beheizte Gebäude in der Gemeinde

⁷ Die Angaben beziehen sich auf die Adressebene. Es ist anzumerken, dass unter Umständen mehrere Heizungs-systeme sowie Altbestände in einem Gebäude installiert sein können.

Folgende Diagramme geben einen Überblick über das Alter und die Gesamtleistung des derzeitigen Kesselbestandes in der Gemeinde. Wobei die Leistung von 306 Ölkesseln und 184 Gaskesseln aufgrund fehlender Datengrundlagen nicht berücksichtigt werden kann.




Abbildung 6: Anzahl und Leistung nach Altersklasse der Ölkessel





Abbildung 7: Anzahl und Leistung nach Altersklasse der Gaskessel

Die Anzahl der Öl- und Gasheizungen und deren Leistungen werden, soweit aus den Datenquellen Öl- und Gasheizungen identifiziert werden konnten, dargestellt.

Datenquellen und Aktualität: Land Steiermark: Heizungs- und Klimaanlagebank Q1/2026, ZEUS-Energieausweisdatenbank Q1/2026, AGWR 01.01.2026.


Im Bereich bestehender Fernwärmenetze ist eine Substitution fossiler Energieträger besonders einfach. Sowohl betreffend die individuellen Heizkosten als auch aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive ist die Maximierung der Auslastung des Wärmeverbundes anzustreben.

Weiterführende Informationen zu den Fernwärmenetzgebieten siehe Kapitel 4.4.




Dichte des mit Gas gedeckten Wärmebedarfs

— Gemeindegrenzen
Dichte in GWh/km²a



Potenzielles Fernwärmeversorgungsgebiet



Beschreibung


Die Modellierung des Wärmebedarfs je mit Gas versorgtem Gebäude basiert insbesondere auf Gebäudenutzungen, Gebäudealter, Gebäudeabmessungen und auf mit Verbrauchsdaten kalibrierten spezifischen Energiekennzahlen. Die Dichte des mit Gas gedeckten Wärmebedarfs wird daraus berechnet. Die potenziellen Fernwärmeversorgungsgebiete definieren netztaugliche Gebiete (mittlere Wärmebedarfsdichten aller Gebäude > 22,5 GWh/km² (ländlich) bzw. > 40 GWh/km² (städtisch)). Die Methodik beruht auf den Ergebnissen des Projektes GEL S/E/P II.

Datenquellen und Aktualität

Energieträger Gas: Land Steiermark (Heizungs- und Klimaanlagendatenbank 2026, Zeus
Energieausweisdatenbank 2026, AGWR 2026);
Land Steiermark A15, 2026




Karte 8: Dichte des mit Gas gedeckten Wärmebedarfs




Dichte des mit Öl gedeckten Wärmebedarfs

— Gemeindegrenzen
Dichte in GWh/km²a



Potenzielles Fernwärmeversorgungsgebiet



Beschreibung

Die Modellierung des Wärmebedarfs je mit Öl versorgtem Gebäude basiert insbesondere auf Gebäudenutzungen, Gebäudealter, Gebäudeabmessungen und auf mit Verbrauchsdaten kalibrierten spezifischen Energiekennzahlen. Die Dichte des mit Öl gedeckten Wärmebedarfs wird daraus berechnet. Die potenziellen Fernwärmeversorgungsgebiete definieren netztaugliche Gebiete (mittlere Wärmebedarfsdichten aller Gebäude > 22,5 GWh/km² (ländlich) bzw. > 40 GWh/km² (städtisch)). Die Methodik beruht auf den Ergebnissen des Projektes GEL S/E/P II.

Datenquellen und Aktualität

Energieträger Gas: Land Steiermark (Heizungs- und Klimaanlagendatenbank 2026, Zeus Energieausweisdatenbank 2026, AGWR 2026); Land Steiermark A15, 2026



Karte 9: Dichte des mit Öl gedeckten Wärmebedarfs

4.3 Erneuerbare Energiepotenziale

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über bestehende nachhaltige Energiequellen mit Fokus Raumwärme. Für Bauverantwortliche können diese Informationen eine wichtige Unterstützung zur Entscheidungsfindung bei Investitionen bieten. Alle Potenziale basieren auf einer Erstabschätzung vorliegender Daten und sind im Einzelprojekt gegebenenfalls nochmal durch exakte Messungen zu konkretisieren bzw. zu validieren.

4.3.1 Biomasse

Mit rund 62 % Waldanteil an der gesamten steiermärkischen Landesfläche ist die Steiermark das walddominanteste Bundesland Österreichs. Damit hat die Steiermark ideale Voraussetzungen für die ausgeprägte Nutzung von holzartiger Biomasse, sowohl für stoffliche als auch für energetische Zwecke. Laut Energiebericht 2025 des Landes Steiermark werden rund 63,3 % der in der Steiermark erzeugten Primärenergie aus Biomasse gewonnen. Beim energetischen Endverbrauch liegt der Biomasseanteil bei ca. 22,2 %. Die Nutzung der Biomasse erfolgt dabei in unterschiedlichen Formen: Nutzung fester Biomasse, gasförmiger Biomasse und flüssiger Biomasse.

Besonders lange Tradition hat in der Steiermark die Wärmeversorgung über Biomassenahwärmanlagen. Die netzgebundene Wärmeversorgung auf Basis von erneuerbarer Energie wie Biomasse ist dabei ein großer kommunaler Hebel für eine erfolgreiche Wärmewende. Mit Hilfe von erfahrenen Planern kann die Gemeinde aktiv bei der Planung und Umsetzung einer Nahwärmeversorgungseinrichtung eingreifen, wie zum Beispiel bei der Abgrenzung des Versorgungsgebietes, der Definition der technischwirtschaftlichen Effizienzkriterien und der Bestimmung der einzuhaltenden Emissionsfrachten. Darüber hinaus kann die Gemeinde auch als Investor und Betreiber von Biomassenahwärmanlagen auftreten und kann damit langfristig den Betrieb und die Gestaltung des Wärmepreises lenken.

Informationen über die technische und wirtschaftliche Machbarkeit, der Rohstoffverfügbarkeit von Biomasse, die Fördermöglichkeiten sowie zu konkreten Umsetzungsschritten erhalten Sie bei der Landwirtschaftskammer Steiermark, Referat für Energie, Klima und Bioressourcen sowie beim Land Steiermark, Abteilung 15, Referat Energietechnik und Umweltförderungen oder bei der Energie Agentur Steiermark.


4.3.2 Abwärme

Die Nutzung von Abwärme aus Abgas, Abwasser, Abluft oder Kühlkreisläufen trägt unmittelbar zu einer Einsparung von Energie und damit verbunden zu einer Reduktion von Treibhausgasemissionen bei. Wesentlich für eine Abwärmenutzung ist zum einen die Verfügbarkeit von Abwärme sowohl in ausreichender Quantität (MWh/a) als auch in geeigneter Qualität (Temperaturniveau und Abwärmeaufkommen im Tages-, Wochen- und Jahresverlauf). Daneben ist die räumliche Entfernung zu einem potenziellen Wärmeabnehmer (Nah- oder Fernwärmenetz, großer Einzelabnehmer und/oder Siedlungsgebiete) relevant, da mit der Entfernung die Kosten für den Transport der Abwärme zum Abnehmer ansteigen.

Nachfolgende Abbildung zeigt vor diesem Hintergrund eine Karte des Gemeindegebietes mit den punktförmig verorteten Abwärmequellen (inkl. Kläranlagen) gemäß aktuellem Abwärmekataster der steirischen Landesregierung. Die Pufferzonen rund um die punktförmigen Abwärmequellen zeigen jene Gebiete an, die sich aufgrund der Entfernung und der Charakteristik der Abwärmequelle für eine Abwärmenutzung aus technischer und wirtschaftlicher Sicht potenziell eignen.

Tabelle 10: Typen von Abwärmequellen

ID	Typ	Name
1	Kläranlage	ARA Mellach
2	Kläranlage	ARA Gemeinde Fernitz-Mellach



Potenzielle Abwärmenutzung

- Kläranlagen für potenzielle Abwärmenutzung
- Betriebe für potenzielle Abwärmenutzung
- Gemeindegrenzen

Potenzielles Abwärmeversorgungsgebiet

- Hochtemperatur
- Mitteltemperatur
- Niedertemperatur

Beschreibung

Die dargestellten Betriebe und Versorgungsgebiete wurden im Rahmen des Abwärmekatasters Steiermark identifiziert. Als relevante Kläranlagen werden jene dargestellt, welche einen Einwohnerwert größer als 1000 aufweisen. Aufgrund der transparenten Darstellung und der Überlagerung der Flächen können sich die dargestellten Farben von denen in der Legende unterscheiden.

Datenquellen und Aktualität

Betriebsstandorte und Versorgungsgebiete:
Abwärmekataster Steiermark, Kläranlagen:
Land Steiermark (A17, GIS Steiermark) 2023, 2021



Karte 10: Potenzielle Abwärmenutzung

4.3.3 Umgebungswärme

Umgebungswärme ist als Wärmequelle für Wärmepumpen nutzbar. In den folgenden Kapiteln werden unterschiedliche verfügbare Quellen ausgewiesen.

4.3.3.1 Wasserwärme - Oberflächengewässer

Seen sowie Flüsse stellen eine mögliche erneuerbare Energiequelle sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen dar. Das Verfahren ist besonders effizient, da Wasser eine höhere Wärmekapazität als Luft oder das Erdreich hat und die Wassertemperaturen relativ stabil sind.

Auf Basis der vorhandenen Daten lässt sich im Gemeindegebiet kein nennenswertes Potential für die thermische Nutzung von Oberflächengewässern identifizieren. Eine genaue Eignung der Gewässer muss im Falle einer Planung im Detail untersucht werden, um unter anderem die Auswirkungen von thermischen Einleitungen für aquatische Systeme zu vermeiden. Für eine grobe Abschätzung des Potenziales wird unter anderem ein Überblick über die Wassertemperatur und für fließende Gewässer die Werte über die monatlichen Durchflussmengen benötigt.

4.3.3.2 Wasserwärme - Thermische Grundwassernutzung

Grundwasser stellt eine bedeutende Wärmequelle und –senke dar und ermöglicht aufgrund des relativ hohen Temperaturniveaus hohe Nutzungsgrade bei Wärmepumpen (vgl. Bonin, 2017, S. 23). Die konkret nutzbaren Mengen sind im Einzelfall zu klären. Zur Vermeidung gegenseitiger negativer Beeinflussung sind bei der Errichtung von neuen Anlagen bereits genutzte Bohrungen zu beachten. Für die Gemeinde ist momentan aufgrund fehlender Datengrundlagen keine Aussage die Nutzung des Grundwassers möglich.

4.3.3.3 Erdwärme

Im Boden gespeicherte Wärme kann ebenfalls als effektive Wärmequelle und –senke nutzbar gemacht werden und ermöglicht vor allem beim Einsatz von Tiefensonden hohe Nutzungsgrade von Wärmepumpen sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen. Erdwärmesonden werden zwischen 40 und 100 Meter tief in den Boden gebohrt. Hier gelangt ein Wärmeträgermittel zum Einsatz, welches die Temperatur aus dem umgebenden Erdreich aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert (vgl. Bonin, 2017, S. 26–27). Im Gemeindegebiet konnte aufgrund fehlender Informationen kein Potenzial identifiziert werden.

Die Eignungsgebiete werden in der Karte entsprechend ihrer Eignung differenziert. Mögliche Einschränkungen können die Lage in Landschaftsschutzgebieten (genauere Beurteilung notwendig), Lage im Wasserschutz- und Wasserschongebiet (Nutzung generell nicht möglich) usw. sein.

4.3.3.4 Luftwärme

Das Medium Luft kann mittels Luft-Wärmepumpen ebenfalls als Wärmequelle herangezogen werden. Luft steht als Potenzial grundsätzlich unbegrenzt zur Verfügung, jedoch ist die Temperatur der Wärmequelle maßgeblich für die Effizienz des Betriebs einer Wärmepumpe verantwortlich. Mit der niedrigen Temperatur des Quellmediums Luft zur Hauptheizperiode weist die Luft-Wärmepumpe im Normalfall eine geringere Effizienz (kWh Wärme je kWh Strom) auf als geothermisch basierte (Grundwasser, Erdsonden, Erdkollektor) Wärmepumpen (vgl. Bonin, 2017, S. 30).

Zu beachten ist ferner die Schallentwicklung, welche durch die im Außenbereich installierten, Geräte entsteht. Eine detaillierte Karte zur Einhaltung der Schallgrenzwerte je Grundstück kann beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung angefragt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: [Lärmregelungen zu Luftwärmepumpen, laerminfo.at](https://www.laerminfo.at).

4.3.4 Solarpotenzial

Solarenergie kann sowohl zur Wärme- (Solarthermie) als auch zur Stromproduktion (Photovoltaik) genutzt werden. Allerdings werden diese Technologien aufgrund der intermittierenden Natur der Solarenergie selten als alleinige Heizungssysteme installiert. In der Regel werden sie in Kombination mit einem Hauptheizungssystem und Wasserspeichern genutzt. Besonders bei PV-Anlagen erfolgt die Kombination häufig mit Wärmepumpen. Bei sorgfältiger Planung und geeigneten Gebäudehüllflächen zur Montage können sowohl PV- als auch Solarthermie-Systeme einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung des Raumwärmesektors leisten.

Im Solar/PV Dachflächenkataster des Landes Steiermark werden die potenziellen Erträge und Leistungen von Photovoltaik- und Solarthermieranlagen auf Basis verfügbarer Informationen des Gebäudemodells und eines räumlich aufgelösten Globalstrahlungslayers berechnet. Dabei wird die Dachform jedes Gebäudes ermittelt, um die unterschiedlichen Erträge von dachparallelen und aufgeständerten Paneelen korrekt zuzuordnen.

Für Fernitz-Mellach konnte folgendes Solarpotenzial identifiziert werden:

In der Gemeinde stehen theoretisch Dachflächen von insgesamt 29.4 ha zu Verfügung, welche ausreichend Sonneneinstrahlung abbekommen, um sich für Solarthermie oder Photovoltaik zu eignen. Diese Flächen würden unter Annahme von entweder 100% Steildächern oder 100% Flachdächern einen potenziellen Ertrag von 85.2 bzw. 49.0 GWh/a für Solarthermie bieten. Für Photovoltaik sind es 39.0 GWh/a auf Steildächern bzw. 22.4 GWh/a bei Aufständigung auf Flachdächern. Weiterführende Einzelprüfungen infrage kommender Dachflächen für die PV- Eignung sind erforderlich.

4.3.5 Sonstige Empfehlungen

Bei der Realisierung der Ziele kommt der Baubehörde und somit auch der Örtlichen Raumplanung eine wichtige Rolle zu. Informationen über Potenziale und Möglichkeiten auf der einen und konkrete Vorgaben (beispielsweise über die Bebauungsplanung) zur Sicherstellung der Umsetzung der gesetzten Ziele auf der anderen Seite sollten standardmäßig in den baubehördlichen Prozess verankert werden. Wichtig ist dabei auch, Hürden für die Nutzung erneuerbarer Energieträger zu minimieren.

Die Ermöglichung der energetisch optimalen Standorte von Heizzentralen ist eine effektive Maßnahme, um den Auf- und Ausbau von Wärmenetzen zu unterstützen.

4.4 Potenziale für die Fernwärmeversorgung

Die Auswahl geeigneter Standorte für die Fernwärmeversorgung basiert auf der Analyse der Wärmebedarfsdichten. Dies ermöglicht die gezielte Differenzierung bei der Wahl der bevorzugten Wärmeversorgungssysteme innerhalb der Gemeinde. In Gebieten mit durchschnittlichen bis hohen Wärmebedarfs- und Bebauungsdichten sollte die Fernwärmeversorgung bevorzugt in Betracht gezogen werden. In Gebieten mit geringen Wärmebedarfs- und Bebauungsdichten können hingegen dezentrale Lösungen oder Einzellösungen priorisiert werden. Bei der Ausweisung muss besonderes Augenmerk auf die passende Anordnung und Gestaltung der Bebauung sowie möglicher Grabungskosten, unter Berücksichtigung der Potenziale gelegt werden.


4.4.1 Potenzielle Fernwärmeversorgungsgebiete

Basierend auf der bestehenden Fernwärmeinfrastruktur und den Wärmebedarfsdichten können im betrachteten Gebiet verschiedene Zonen definiert werden:

- **Bestandsnetz mit 35 m Puffer:** Hier wird, sofern für das Gemeindegebiet verfügbar, die Lage des aktuellen Leitungsnetzes einschließlich eines Puffers von 35 Metern um die Leitungen dargestellt.

Basierend auf der bestehenden Netzinfrastruktur und weiteren, spezifischen Parametern werden zusätzlich folgende Gebiete berechnet und dargestellt:

- **Verdichtungsgebiet:** Diese Zone kennzeichnet potenzielle Bereiche, in denen das bestehende Netz aufgrund des vorhandenen Wärmebedarfes nachverdichtet werden kann. Die Auswahl erfolgt auf Grundlage der vorhandenen Leitungsinfrastruktur, der Fernwärmekapazität und des Energiebedarfs.
- **Erweiterungsgebiet:** In Erweiterungsgebieten handelt es sich um Zonen außerhalb des 35-Meter-Puffers des bestehenden Netzes, welche jedoch, unter anderem aufgrund hoher gemittelter Wärmedichten ($\geq 22.5 \text{ GWh/km}^2\text{a}$ in ruralen Gebieten bzw. $\geq 40 \text{ GWh/km}^2\text{a}$ in urbanen Gebieten), für die Errichtung eines neuen Fernwärmenetzes geeignet wären (natürlich immer unter Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen bzw. wirtschaftlichen Möglichkeiten).
- **Neuerrichtungsgebiet:** Diese Zone umfasst Gebiete, die abseits der bestehenden Leitungsinfrastruktur liegen, die jedoch unter anderem aufgrund hoher gemittelter Wärmedichten ($\geq 22.5 \text{ GWh/km}^2\text{a}$ in ruralen Gebieten bzw. $\geq 40 \text{ GWh/km}^2\text{a}$ in urbanen Gebieten), sowie der Anzahl potenzieller Wärmeabnehmer für die Errichtung eines neuen Fernwärmenetzes geeignet wären (natürlich immer unter Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen bzw. wirtschaftlichen Möglichkeiten).




Karte 11: Potenzielle Fernwärmeversorgungsgebiete

4.4.2 (Potenzielle) Standorträume für die Fernwärmeversorgung

Aus der Überlagerung der Wärmebedarfsdichte mit den potenziellen Fernwärmeversorgungsgebieten lassen sich (potenzielle) Standorträume für die Fernwärmeversorgung ableiten, welche im Rahmen der Erstellung und Überarbeitung eines Sachbereichskonzept Energie (Raumplanungsprozesses) als

Grundlage für die Darstellung der Standorträume für die Fernwärmeversorgung herangezogen werden können.



Karte 12: (Potenzielle) Standorträume für Fernwärmeversorgung


4.4.3 Szenarien für die Zukunft

Die Szenarien für die Standorträume der Fernwärmeversorgung basieren auf der systematischen Identifikation potenziell geeigneter Gebiete für eine leitungsgebundene Wärmeversorgung. Dabei werden sowohl aktuelle als auch zukünftige, modellierte Wärmebedarfe berücksichtigt.

Für die Abschätzung des zukünftigen Wärmebedarfs wird eine jährliche Sanierungsrate von 1,5 % angenommen. Einbezogen werden Gebäude, die vor 1980 errichtet wurden und noch nicht als saniert ausgewiesen sind. Welche dieser Gebäude tatsächlich saniert werden, wird zufällig bestimmt. Es sind somit unterschiedliche Entwicklungen möglich.

Zusätzlich wird die Entwicklung des Gebäudebestands in die Szenarien-Berechnung einbezogen. Unbebaute Flächen, die als Bauland ausgewiesen sind, werden dabei fiktional bebaut. Die dafür benötigten Gebäude werden aus einem festgelegten Gebäudepool ausgewählt und ergänzt. Wie viele Gebäude jährlich dazukommen, ist je nach Gemeinde unterschiedlich. Grundlage dafür sind Daten aus dem AGWR und ergibt sich aus dem Durchschnitt der jährlichen Neubauten im Zeitraum 2013 bis 2023 im Verhältnis zum Gebäudebestand im aktuellen Jahr 2026.


Auf dieser Grundlage erfolgt die Berechnung der zukünftigen (potenziellen) Standorträume für die Fernwärmeversorgung, welche sich direkt aus der Wärmebedarfsdichtekarte sowie den potenziellen Fernwärmeversorgungsgebieten ableiten.



Zukünftige (potenzielle) Standorträume für Fernwärmeversorgung

 Standorträume 2050

Wärmebedarfsdichte in GWh/km²a



 Fernwärmenetz
 Gemeindegrenzen

Beschreibung

Ausgehend vom Bestandsnetz, einer jährlichen Sanierungsrate von 1,5%, einer angenommenen Entwicklung im Gebäudebestand bis 2050 im festgelegten Entwicklungspotenzial der Gemeinde, wird die zukünftige Wärmebedarfsdichte modelliert. Basierend darauf werden die zukünftigen (potenziellen) Standorträume für die Fernwärmeversorgung bis 2050 abgeleitet.

Datenquellen und Aktualität

je nach übermitteltem Datensatz der Gemeinde



Karte 13: Zukünftige (potenzielle) Standorträume für Fernwärmeversorgung

5 Sektor Mobilität


Mobilität ist für einen großen Teil der THG-Emissionen verantwortlich. In der Entwicklungsplanung der Gemeinde ist darauf zu achten, durch intelligente Planung den Mobilitätsbedarf so gering wie möglich zu halten. Bauliche Dichte und Nutzungsmischung, Stärkung von Zentralität und Ortskernen, Verzicht auf die Nutzung der Peripherie für Wohnzwecke und die Errichtung von Infrastruktur für nachhaltige Mobilität sowie Umstieg auf den öffentlichen Verkehr und den Einsatz von E-Fahrzeugen können einen maßgeblichen Beitrag zu einer Optimierung der Treibhausgasbilanz einer Gemeinde leisten. Folgend werden ein (potenzieller) Standortraum für energiesparende Mobilität, vorliegende Infrastrukturen im Bereich der E-Mobilität sowie die ÖV-Güteklassen (Erklärung siehe Kapitel 5.3) in der Gemeinde Fernitz-Mellach abgebildet.

5.1 (Potenzieller) Standortraum für energiesparende Mobilität

Die folgende Karte weist Standorte auf welche:

- bereits gut an den öffentlichen Verkehr angebunden sind
- qualitativ hochwertige Wege für Rad- und Fußverkehr aufweisen
- kurze Wege zu Infrastrukturen des täglichen Bedarfs aufweisen (beispielsweise Ärzte, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, ...)


Je höher der ausgewiesene Wert ist, desto besser eignet sich der Standort, um im Alltag energiesparend, umweltfreundlich und unabhängig vom Auto mobil zu sein. Diese Standorte sollten möglichst gut genutzt und entwickelt werden. Werte ab 0,35 (empirisch ermittelt) stellen einen Basis-Anschluss zu ÖV und Infrastruktur dar und können Fokusbereiche für räumliche Entwicklungen bedeuten. Werte unter 0,35 hingegen bedeuten, dass sich der Standort nicht für energiesparende Mobilität eignet und werden daher auch nicht dargestellt. In diesen Bereichen sollte in erster Linie keine weitere Entwicklung und kein Ausbau stattfinden.



Karte 14: (Potenzieller) Standortraum für energiesparende Mobilität

Die Nähe zum öffentlichen Verkehr in Verbindung mit verfügbarem Bauland ist für eine nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung von großer Bedeutung. Das Ausweisen von Bauland in der Nähe von öffentlichen Haltestellen trägt nicht nur zur effizienten Nutzung von Flächen bei, sondern bietet eine Vielzahl an Vorteilen für die Wohnbevölkerung, ohne auf ein individuelles Fahrzeug angewiesen zu sein

(einfacher Zugang zu Arbeitsplätzen, Bildungseinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen). Die folgende Karte zeigt bestehende Baulandreserven und deren Nähe zum ÖV-Angebot.



Karte 15: ÖV-Angebot in der Gemeinde

Die Mobilität und Lebensqualität der Wohnbevölkerung sind unter anderem abhängig von der Erreichbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel. Ein gut ausgebautes und erreichbares ÖV-Netz kann die Abhängigkeit vom eigenen PKW verringern, das Verkehrsaufkommen entlasten, die Luftqualität verbessern und CO₂-Emissionen reduzieren. Daher ist die Anbindung an das bestehende ÖV-Netz bei der Planung von Wohngebieten zu berücksichtigen. Dabei werden nicht nur die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt, sondern gleichzeitig auch Umweltbelastungen reduziert.

5.2 Derzeitiger Stand PKW-Zulassungen

Die Entwicklung der PKW-Zulassungen ist ein wichtiger und aussagekräftiger Indikator für den Mobilitätstrend in einer Region. Die Analyse bildet nicht nur die Veränderungen des Konsumverhaltens, technologische Entwicklungen, sondern auch Umwelttrends ab. Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der PKW-Zulassungen abhängig von der Antriebsart in der Gemeinde Fernitz-Mellach. Wie sich die Zukunft der PKW-Zulassungen entwickeln wird, ist von unterschiedlichen Faktoren wie zum Beispiel technologische Innovationen, staatliche Regulierungen, Verbrauchertrends oder wirtschaftliche Entwicklungen abhängig.




Abbildung 8: Entwicklung der PKW-Zulassungen

Verteilung der Zulassungen nach Art des Antriebes




Abbildung 9: Verteilung der Zulassungen nach Art des Antriebes


5.3 E-Mobilität

E-Mobilität (Elektromobilität) bezieht sich auf die Nutzung von Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb, als Alternative zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Elektromobilität kann unter anderem einen großen Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, zur Verbesserung der Luftqualität sowie zur Lärmreduktion leisten. In den letzten Jahren hat diese Technologie einen signifikanten Zuwachs bekommen. Im Jahr 2023 wurden in der Steiermark 32 459 neue PKW zugelassen. Davon entfallen 23.8% auf einem Benzin/Elektro (hybrid) Antrieb und 16.7 % auf Batterieelektrofahrzeuge. Während die Neuzulassungen für herkömmliche Antriebe im Vergleich zu 2022 um ca. 18 % abnahmen, verzeichneten alternative Antriebsarten einen starken Zuwachs (37 % Hybridfahrzeuge und 30 % reine Elektrofahrzeuge) (vgl. Land Steiermark 2024).

Die folgende Tabelle und Karte zeigen Informationen zu den Standorten von E-Ladestationen in der Gemeinde. Insgesamt sind 0 öffentliche Standorte für E-Ladestationen in der Gemeinde zu finden, welche insgesamt 0 Ladestecker zur Verfügung stellen. Weitere Informationen zu Elektromobilität und Ladestellen in der Steiermark finden Sie im [Energiebericht 2025](#) des Landes Steiermark.

Tabelle 11: Ladeleistung der Ladeanschlüsse in der Gemeinde Fernitz-Mellach

Leistungsbereich	Anzahl öffentliche Ladestationen
Bis 11 kW	0
Bis 22 kW	0
Bis 50 kW	0
Bis 150 kW	0



Karte 16: Ladestationen E-Mobilität

5.4 ÖV-Güteklassen

Die ÖV-Güteklassen dienen österreichweit als Instrument zur Planung, Analyse, Beurteilung und Evaluierung der Versorgung eines Standortes mit fahrplangebundenem öffentlichem Verkehr und werden von der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) erstellt und jährlich aktualisiert. Mit Hilfe der ÖV-Güteklassen können zum Beispiel die Erschließungsqualität unterschiedlicher Gemeinden und Regionen oder Potenzialräume für ÖV-Nachfrage bewertet werden. Die ÖV-Güteklassen werden in zwei Schritten ermittelt:

- Im ersten Schritt wird die Entfernungsklasse für den Fußweg zur Haltestelle festgelegt.
- Im zweiten Schritt wird die Haltestellenkategorie aufgrund des Bedienintervalls sowie der Art des angebotenen Verkehrsmittels ermittelt. Dabei wird das Verkehrsmittel in vier Kategorien gereiht:
 1. Fernverkehr/REX
 2. S-Bahn/U-Bahn, Regionalbahn, Schnellbus, Lokalbahn
 3. Straßenbahn, Metrobus, O-Bus
 4. Bus

Durch Kombination dieser beiden Schritte kann die ÖV-Güteklasse eines Standorts ermittelt werden. Diese Methodik bildet die Abhängigkeit zwischen der Qualität des an der Haltestelle vorhandenen ÖV-Angebots und der von den Benutzern akzeptierten Länge des Zugangswegs ab. Es werden dabei folgende Stichtage berücksichtigt: Werktags mit Schule & Pfingstdienstag.


Tabelle 12 bildet die Qualitätsbeschreibung der Güteklassen⁸ sowie deren räumliche Zuordnung ab:

Tabelle 12: Übersicht der Qualitätsbeschreibung der ÖV-Güteklassen


Güteklasse	Qualitätsbeschreibung	Räumliche Zuordnung
A	Höchstrangige ÖV-Erschließung	Städtisch
B	Hochrangige ÖV-Erschließung	Städtisch
C	Sehr gute ÖV-Erschließung	Städtisch/ländlich, ÖV-Achsen, ÖV-Knoten
D	Gute ÖV-Erschließung	Städtisch/ländlich, ÖV-Achsen, ÖV-Knoten
E	Sehr gute Basiserschließung	Ländlich
F	Gute Basiserschließung	Ländlich
G	Basiserschließung	Ländlich

Folgend sind die ÖV-Güteklassen für die Gemeinde Fernitz-Mellach abgebildet. Die farblichen Zuordnungen sind in der Legende zu entnehmen. Die erste Abbildung stellt die ÖV-Güteklassen je Kategorie werktags an schulfreien Tagen dar (Pfingstdienstag). Die zweite Abbildung zeigt die ÖV-Güteklassen werktags an Schultagen.

⁸ Nähere Informationen zu den Güteklassen sind unter <https://www.oerok.gv.at/raum/themen/raumordnung-und-mobilitaet> zu finden.



Karte 17: ÖV-Güteklassen gem. ÖROK werktags an schulfreien Tagen



Karte 18: ÖV-Güteklassen gem. ÖROK werktags an Schultagen

Durch das räumliche Verschneiden der ÖV-Güteklassen mit den Bevölkerungszahlen aus dem AGWR kann die Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde Fernitz-Mellach mit öffentlichem Verkehr abgebildet werden. Die folgende Abbildung zeigt die Statistik an Werktagen ohne Schule (Pfingstdienstag). Zu sehen ist, dass 10.2 % der Bevölkerung in Gebieten mit lediglich einer Basiserschließung leben. 15.0 % der Bevölkerung haben keinen Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz.




Abbildung 10: ÖV-Güteklassen Werktags an einem schulfreien Tag

Die zweite Abbildung zeigt die Statistik an Werktagen mit Schule. Anzumerken ist, dass 10.2 % der Bevölkerung in Gebieten mit lediglich einer Basiserschließung leben. 15.0 % der Bevölkerung haben keinen Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz.




Abbildung 11: ÖV-Güteklassen Werktags an einem Schultag

6 Anhang

6.1 Abkürzungen und Begriffsbestimmungen

Abkürzungen	
a	anno
AGWR	Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister
BGF	Bruttogeschoßfläche = die Fläche je Geschoß, die von den Außenwänden umschlossen wird, einschließlich der Außenwände
CO ₂	Kohlendioxid
Einwohnerwert	Der Einwohnerwert ist jene Anzahl der Personen, die im Einzugsgebiet einer Kläranlage leben. Mit Hilfe dieses Wertes lässt sich die Belastung einer Kläranlage abschätzen.
EW	Einwohner
GWh	Gigawattstunde
HEB	Heizenergiebedarf
HKDB	Heizungs- und Klimaanlagebank
kWh	Kilowattstunde
MWh	Megawattstunde
OEF	Ödland im Freiland (Flächen die keiner wirtschaftlichen Nutzung unterliegen)
ÖEK	Örtliches Entwicklungskonzept (Planungsinstrument der Örtlichen Raumplanung – langfristige Planung)
ÖROK	Österreichische Raumordnungskonferenz
Pkm	Personenkilometer = Verkehrsleistung im Personenverkehr
PV	Photovoltaik
qD	Flächenbezogene Wärmebedarfsdichte [km ² Dichte]
SKE	Sachbereichskonzept Energie
THG	Treibhausgasemissionen
tkm	Tonnenkilometer
ZEUS	Energieausweisdatenbank (Zentrale Energieausweis Umgebung Steiermark)
Begriffsbestimmungen	
Bebauungsdichte	Bebauungsdichte (gem. Stmk. BauG) = Verhältniszahl, die sich aus der Teilung der Bruttogeschoßfläche der Geschoße durch die zugehörige Bauplatzfläche ergibt.
Energieeffizienzpotenzial	Die energetische Sanierung des Wohngebäudebestandes eröffnet thermische Energieeffizienzpotenziale; sie können in Gemeinden mit hohem Altgebäudebestand hohe Einsparungen beim Energiebedarf bringen.
Erweiterungsgebiet	In Erweiterungsgebieten handelt es sich um Zonen außerhalb des 35-Meter-Puffers des bestehenden Netzes, welche jedoch unter anderem aufgrund hoher gemittelter Wärmedichten ($\geq 22.5 \text{ GWh/km}^2\text{a}$ in ruralen Gebieten bzw. $\geq 40 \text{ GWh/km}^2\text{a}$ in urbanen Gebieten) für die Errichtung eines neuen Fernwärmenetzes geeignet sind.
Neuerrichtungsgebiet	Diese Zone umfasst Gebiete, die abseits der bestehenden Leitungsinfrastruktur liegen, die jedoch unter anderem aufgrund hoher gemittelter Wärmedichten ($\geq 22.5 \text{ GWh/km}^2\text{a}$ in ruralen Gebieten bzw. $\geq 40 \text{ GWh/km}^2\text{a}$ in urbanen Gebieten), sowie der Anzahl potenzieller Wärmeabnehmer für die Errichtung eines neuen Fernwärmenetzes geeignet sind.

Personenmobilität	Räumliche Beweglichkeit von Personen im Verkehr, sie umfasst alle Arten der Fortbewegung unabhängig vom Verkehrsmittel
Referenzklima	Gebäude auf fiktivem Standort, es werden keine standortbezogenen Klimabedingungen oder die Lage bei der Berechnung berücksichtigt
Standortklima	Gebäude auf tatsächlichem Standort, es werden Anforderungen und standortbezogene Klimabedingungen bei der Berechnung verwendet
Substitutionspotenzial	Substitution (Ersatz) fossiler durch erneuerbare Energieträger
Verdichtungsgebiet	Diese Zone kennzeichnet potenzielle Bereiche, in denen das bestehende Netz nachverdichtet werden kann. Die Auswahl erfolgt auf Grundlage der vorhandenen Leitungsinfrastruktur, der Fernwärmekapazität und des Energiebedarfs.

6.2 Verzeichnisse

6.2.1 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Ziele der Klima- und Energiestrategie Steiermark Plus (Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 2024)</i>	<i>6</i>
<i>Abbildung 2: Anzahl der Gebäude nach Baualtersklassen.....</i>	<i>11</i>
<i>Abbildung 3: Anteiliger Wärmebedarf für Raumwärme und Warmwasser nach Nutzungsart.....</i>	<i>14</i>
<i>Abbildung 4: Wärmemengen nach Energieträger für Raumheizung und Warmwasser.....</i>	<i>18</i>
<i>Abbildung 5: Anteil der Treibhausgasemissionen nach Energieträger.....</i>	<i>19</i>
<i>Abbildung 6: Anzahl und Leistung nach Altersklasse der Ölkessel.....</i>	<i>27</i>
<i>Abbildung 7: Anzahl und Leistung nach Altersklasse der Gaskessel.....</i>	<i>27</i>
<i>Abbildung 8: Entwicklung der PKW-Zulassungen.....</i>	<i>44</i>
<i>Abbildung 9: Verteilung der Zulassungen nach Art des Antriebes</i>	<i>45</i>
<i>Abbildung 10: ÖV-Güteklassen Werktags an einem schulfreien Tag</i>	<i>50</i>
<i>Abbildung 11: ÖV-Güteklassen Werktags an einem Schultag.....</i>	<i>50</i>

6.2.2 Kartenverzeichnis

<i>Karte 1: Flächenwidmungen</i>	<i>10</i>
<i>Karte 2: Baulandreserven im Gemeindegebiet</i>	<i>13</i>
<i>Karte 3: Wärmebedarfsdichten.....</i>	<i>17</i>
<i>Karte 4: Bestehende Netzinfrastruktur für Wärmeversorgung.....</i>	<i>20</i>
<i>Karte 5: Gebäude erbaut vor und nach 1980.....</i>	<i>23</i>
<i>Karte 6: Mit Öl beheizte Gebäude erbaut vor 1980.....</i>	<i>25</i>
<i>Karte 7: Mit Gas beheizte Gebäude in der Gemeinde.....</i>	<i>26</i>
<i>Karte 8: Dichte des mit Gas gedeckten Wärmebedarfs.....</i>	<i>29</i>
<i>Karte 9: Dichte des mit Öl gedeckten Wärmebedarfs.....</i>	<i>30</i>
<i>Karte 10: Potenzielle Abwärmenutzung</i>	<i>33</i>
<i>Karte 11: Potenzielle Fernwärmeversorgungsgebiete</i>	<i>37</i>

Karte 12: (Potenzielle) Standorträume für Fernwärmeversorgung.....	38
Karte 13: Zukünftige (potenzielle) Standorträume für Fernwärmeversorgung	40
Karte 14: (Potenzieller) Standortraum für energiesparende Mobilität	42
Karte 15: ÖV-Angebot in der Gemeinde	43
Karte 16: Ladestationen E-Mobilität	46
Karte 17: ÖV-Güteklassen gem. ÖROK werktags an schulfreien Tagen	48
Karte 18: ÖV-Güteklassen gem. ÖROK werktags an Schultagen.....	49

6.2.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Energiebedarf - Sektor Wärme.....	5
Tabelle 2: Heizenergiebedarf je Energieträger.....	5
Tabelle 3: Steckbrief der Gemeinde (Quellen: Landesstatistik Steiermark, Regionale Bevölkerungsprognose Steiermark, AGWR)	8
Tabelle 4: Land- und Flächennutzungen der Gemeinde Fernitz-Mellach.....	9
Tabelle 5: Beheizte Gebäude vor und nach 1980.....	11
Tabelle 6: Anzahl und Summe der unbebauten Flächen.....	12
Tabelle 7: Wärmebedarf der Gebäude nach Nutzungsart	15
Tabelle 8: Klassifizierung von Wärmebedarfsdichten.....	16
Tabelle 9: Heizenergiebedarf je Energieträger.....	19
Tabelle 10: Typen von Abwärmequellen.....	32
Tabelle 11: Ladeleistung der Ladeanschlüsse in der Gemeinde Fernitz-Mellach.....	45
Tabelle 12: Übersicht der Qualitätsbeschreibung der ÖV-Güteklassen.....	47

6.2.4 Literaturverzeichnis

Abart-Heriszt, L. und Reichel, S. (2022): Energiemosaik Austria. Österreichweite Visualisierung von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen auf Gemeindeebene. Wien, Salzburg. Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0 AT. www.energiemosaik.at (aufgerufen am 10.05.2024)

Bonin, Jürgen (2017): Handbuch Wärmepumpen: Planung und Projektierung, 3. Aufl., Berlin, Deutschland: Beuth Verlag, 2017.

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (2024): Digitales Landschaftsmodell – Bauwerke (Gebäudepolygone)

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (2024): austriatech ÖV-Angebot in der Gemeinde

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (2026): e-control Ladestellenverzeichnis, verfügbar unter [Ladestellen.at](https://ladestellen.at), zuletzt geprüft am 02.06.2026

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (2025): Hydrographische Datenbank Österreichs, verfügbar unter: [eHYD – der Zugang zu hydrographischen Daten Österreichs](#), zuletzt geprüft am 20.03.2026

e7 Energie Markt Analyse GmbH (2019): Kurzstudie „Erneuerbares Gas“, Wien, 2019.

Land Steiermark (2024): Kraftfahrzeuge. Online unter: [Kraftfahrzeuge - Landesentwicklung - Land Steiermark](#), zuletzt geprüft am: 27.03.2024

Land Steiermark (2025), Fachabteilung Energie, Wohnbau, Technik Klimaschutzkoordination: Energiebericht 2025, verfügbar unter: [Energiebericht Steiermark - 2025](#)

Land Steiermark (2024): Klima- und Energiestrategie Steiermark 2030 plus, verfügbar unter: [Klima- und Energiestrategie - Technik Steiermark - Land Steiermark](#), zuletzt geprüft am: 20.03.2026

Land Steiermark (2026): Steirische Gemeinden alphabetisch, verfügbar unter: [Steirische Gemeinden alphabetisch - Landesentwicklung - Land Steiermark](#), zuletzt geprüft am: 19.05.2026

GIS Steiermark – Land Steiermark (2025): Flächenwidmung, verfügbar unter: [Flächenwidmung](#), zuletzt geprüft am: 17.03.2025

Statistik Austria (2026): Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister (AGWR), verfügbar unter: [Zugang und technische Informationen - STATISTIK AUSTRIA - Die Informationsmanager](#), zuletzt geprüft am: 20.03.2026

6.3 Datenquellen und Datenaktualität

Die Hinweise und Informationen, die in diesem Dokument bereitgestellt werden, wurden nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig zusammengestellt und verfügbar gemacht, sind jedoch automatisch generiert.

Für die Erstellung des Energieberichts wurde auf verschiedene Datenquellen wie beispielsweise das AGWR, die ZEUS-Energieausweisdatenbank, die Heizungs- und Klimaanlagendatenbank, die kommunale Energie- und Treibhausgasdatenbank und sonstige relevanten Quellen zugegriffen. Alle Daten wurden mit dem Einverständnis der Gemeinde und ausschließlich für den konkreten Analysezweck verwendet und aufbereitet. Gleichzeitig wird angemerkt, dass bei der Verwendung großer Datenmengen sowie durch die Notwendigkeit der Nutzung von Modellen (z.B. zur Modellierung des Wärmebedarfs) Unschärfen entstehen können und für konkrete Entscheidungen auf Basis des Energieberichts die Berücksichtigung der individuellen Qualität der Grundlagen sowie gegebenenfalls deren Validierung notwendig ist. Je besser die Datenqualität, welche teilweise auch im Wirkungsbereich der Gemeinde liegt, umso aussagekräftiger sind auch die Ergebnisse.

Der Bericht dient als Grundinformation und ersetzt keinesfalls notwendige Expertisen und Sachverständigen-Informationen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass neben den angeführten, auch bisher nicht bekannte, Risiken im Zusammenhang mit den betrachteten Systemen auftreten. Es wird keine Gewähr - weder ausdrücklich noch stillschweigend - für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernommen. In keinem Fall wird für Schäden, auch für Schäden Dritter, die sich aus der Verwendung der abgerufenen Informationen ergeben, eine Haftung übernommen.

Hinweis: Aus technischen Gründen werden Zahlen in der englischen Schreibweise, mit einem Punkt als Dezimaltrennzeichen, dargestellt.

Datensatz	Beschreibung	Datenhalter/Quelle	Anmerkungen zur Datenqualität (Aktualität, Vollständigkeit, etc.)
AGWR	Adress-, Gebäude- und Wohnregister: Das AGWR enthält neben den Adressdaten auch Strukturdaten von Gebäuden, Wohnungen und sonstigen Nutzungseinheiten; Verwaltungsregister.	Zuständige Gemeinde, Land Steiermark	Aktualität: 01.01.2026; Vollständigkeit und thematische Genauigkeit kann je nach Attribut sehr unterschiedlich sein. Je nach zuständiger Gemeinde können zudem große Unterschiede in der Datenqualität auftreten.
Heizungs- und Klimaanlage-datenbank	In der Heizungs- und Klimaanlage-datenbank sind alle Feuerungsanlagen mit Wärmeverteilung im Land Steiermark erfasst. Zuständig für die Befüllung sind die Rauchfangkehrer und Rauchfangkehrerinnen. Sowohl der Einbau einer Anlage als auch alle Änderungen an der Anlage müssen in der Onlinedatenbank dokumentiert werden.	Zuständige Gemeinde, Land Steiermark	Aktualität: Q1/2026; Die vorliegenden Einträge werden als überwiegend korrekt eingeschätzt, jedoch ist die Datenbank unvollständig befüllt. Diese Vollständigkeit zeigt je nach Region Unterschiede auf. Die Aktualisierung erfolgt laufend bei der wiederkehrenden Prüfung durch die zuständigen Rauchfangkehrer und Rauchfangkehrerinnen.
ZEUS - Energieausweisdatenbank	Zentrale Energieausweisdatenbank	Land Steiermark	Aktualität: Q1/2026; Energieausweise der letzten 10 Jahre sind als korrekt einzustufen; Ältere können mitunter Ungenauigkeiten enthalten.
Gasleitungen	Lage des Gasnetzes	Betreiber/Gemeinde	Das Leitungsnetz wurde durch die Gemeinde für die Berechnung zu Verfügung gestellt. Die Aktualität der Daten variiert je nach Gemeinde
Fernwärmenetze	Lage der Fernwärmenetze	Betreiber/Gemeinde	Aktualität: Q1/2026; Das Leitungsnetz wurde durch die Gemeinde für die Berechnung zu Verfügung gestellt. Die Aktualität der Daten variiert je nach Gemeinde
Gebäudemodell	Digitale Abbildung des Gebäudebestandes im Bundesland Steiermark anhand bestehender (Geo-)Daten (z.B. Digitales Geländemodell, Digitales Oberflächenmodell, Digitale Katastermappe, AGWR, ZEUS-Energieausweisdatenbank, etc.). Allen Gebäuden wurden insbesondere Informationen zu Gebäudehüllqualität, Abmessungen, Nutzungen und Gebäudekonditionierung zugewiesen.	Modellentwicklung im Projekt GEL S/E/P II	Aktualität: Q1/2026; Für das Gebäudemodell wurden viele unterschiedliche Datengrundlagen herangezogen, um Schwächen und Lücken einzelner Grundlagen zu kompensieren. In der Verknüpfung der Datengrundlagen wurde großer Wert auf die Auswahl der zuverlässigsten und aktuellsten Datengrundlage für das jeweilige Attribut gelegt; z.B. wurden neue Energieausweise als zuverlässiger als das AGWR eingestuft. Einzelne Lücken sind aufgrund der bereitgestellten Grundlagen (z.B. Adressen im AGWR) möglich.
Wärmebedarf	Der Heizenergiebedarf wurde basierend auf dem Gebäudemodell und auf mit Verbrauchsdaten kalibrierten Energiekennzahlen ermittelt.	Modellentwicklung im Projekt GEL S/E/P II	Aktualität: Q1/2026; Auf Gebäudeebene können größere Abweichungen zum realen Verbrauch auftreten. Die Wärmebedarfssummen auf Siedlungs- und Gemeindeebene wird als realitätsnah eingeschätzt, sofern keine größeren Lücken in den Datengrundlagen auftreten. Bei Produktionsstätten ist mit größeren Unschärfen zu rechnen.

Wärmebedarfsdichten	Der Wärmebedarf je Gebäude wurde anhand eines Glättungsverfahrens gemittelt und so in Wärmebedarfsdichten übergeführt.	Modellweiterentwicklung im Projekt GEL S/E/P II	Aktualität: Q1/2026; Die Wärmebedarfsdichten werden als realitätsnah eingeschätzt, sofern keine größeren Datenlücken zu Fehlern führen. Bei Produktionsstätten ist mit größeren Unschärfen zu rechnen.
Wärmenetzpotenziale	Darstellung jener Gebiete, wo eine leitungsgebundene Wärmeversorgung technisch/wirtschaftlich möglich erscheint. Vorwiegendes Kriterium ist die erforderliche Wärmebedarfsdichte 22.5 GWh/km ² a.	Modellweiterentwicklung im Projekt GEL S/E/P II	Aktualität: Q1/2026; Ersteinschätzung von möglicherweise geeigneten Gebieten für Fernwärme.
Bevölkerungsentwicklung	Bevölkerungsentwicklung auf Gemeindeebene (historische Entwicklung + Prognose für Zukunft)	Land Steiermark (Landesstatistik)	Aktualität: 2025, 2022 Landesstatistik - Landesentwicklung, Heft 6-2022 Bevölkerungsprognose.pdf
Globalstrahlung	Die ausgewiesene Globalstrahlung berücksichtigt Neigung, Orientierung sowie Nah- und Fernverschattung.	Land Steiermark	Aktualität: 2008–2018 (ermittelt aus Oberflächenmodell); Durch zwischenzeitliche bauliche Veränderungen können Abweichungen zur Realität entstehen.
Solardachkataster Steiermark	Dachflächen mit potenzieller Fläche [m ²], Energietrag [kWh], Kollektorfläche [m ²] und Leistung [kWp] für Solarthermie und Photovoltaik.	Land Steiermark	Aktualität: 2023; Durch zwischenzeitliche bauliche Veränderungen können Abweichungen zur Realität entstehen.
Hydrographische Datenbank Österreichs	Langjährige Messdaten für Oberflächengewässer (Durchfluss und Temperaturen)	BMLFUW/Abteilung IV/4 - Wasserhaushalt	Aktualität: 2024; Für langjährige Mittelwerte sind laufende Aktualisierungen nicht erforderlich.
Geothermie Eignungsgebiete	Alle bekannten möglichen Einschränkungen zur Nutzung von Erdwärmesonden und Grundwasser sind hier zusammengefasst. Die Einstufung als nicht geeigneten Flächen (wie Schutzgebiete oder Gefahrenbereiche) erfolgte durch die Geologische Bundesanstalt (GBA) im Rahmen der Studie "GEL-SEP Salzburg - Informationssystem Oberflächennahe Geothermie für Salzburg"	Land Salzburg (Ref. 4/04, SAGIS); Erstellung durch GBA	Aktualität: 2021
Abwärmekataster	Abwärmekataster des Landes Steiermark	Land Steiermark	Aktualität: Juli 2023
Heizwerke	Standorte von Heizwerken, größtenteils Biomasse	Land Steiermark	Aktualität: April 2023
Baulandreserven	Verortung von Baulandreserven	Land Steiermark	Aktualität: 2024
Kläranlagen	Standorte von Kläranlagen	Land Steiermark	Aktualität: 2021
Ladestationen	Standorte von E-Ladestationen	E-Control	Aktualität: 2026
ÖV-Güteklassen	ÖV-Güteklassen	Austria Tech	Aktualität: 2025 Link: ÖV-Güteklassen Mobilitätsdaten Österreich (mobilitydata.gv.at)